

作業別安全就業基準Ⅰ（作業名 植木剪定）

その1

作業名	安全作業のポイント	安全保護具
作業一般	<ol style="list-style-type: none"> 1 常に健康の維持管理に努めること。 2 安全第一に考え、安全就業に心掛けること。 3 服装・履物等は、作業に適したものを着用すること。 (1) 作業服は、袖口のしまったものを。 (2) 作業靴は、履き慣れたもので、滑りにくいものを使用すること (地下足袋等) (3) ヘルメットは、必ず着用すること。 4 軽い柔軟体操をして、体をほぐしてから作業に従事すること。 5 作業現場に着いたら、周囲の状況を確認すること。 6 蜂の巣、害虫等に注意すること。蜂に刺されてアナフィラキシーショックの疑いがある場合は、速やかに救急車等で病院に移送すること。 7 共同作業の場合は、就業前のミーティングを必ず行い、作業手順、注意事項、危険個所を確認して作業にかかること 8 作業環境は、常に整理整頓に心掛けること。 9 重量物の運搬は、慎重に行うこと。 10 道具類の使用は、正しい使用法によること。 11 作業は基本的に複数人によること。共同作業では、リーダーの指示に従い合図・連絡を正確に行うこと。 12 仕事場への行き帰りは、交通事故に気をつけること。 	<p>作業服</p> <p>ヘルメット</p> <p>地下足袋</p> <p>手袋</p>
脚立等使用作業	<ol style="list-style-type: none"> 1 脚立等は使用前に十分点検し、特に梯子の棧の腐食、固定状態、開き止めの装置等を点検すること。 2 脚立等の設置は、脚立等の脚と水平面の角度が75度以下になるように立てること。三角梯子の場合は、3本の脚が地面と接する点が二等辺三角形になるように立てること。 3 脚立等は、滑ったり傾いたりしないように据え付け、かつ開き止めを確実に掛けること。地盤が不等沈下するような場所では、敷板を敷いて安全を確保すること。 4 脚立等上での作業は、前記の二等辺三角形外に体の重心が出ない範囲で行うこととし、無理な姿勢で作業しないこと。 5 脚立等を昇降する際には、飛び降りないこと。 6 作業中の脚立等周辺には、ハサミ、刃物類を放置しないこと。 7 樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行うこと。 8 剪定作業中は、樹下で作業をしないこと。 	<p>作業服</p> <p>ヘルメット</p> <p>地下足袋</p> <p>手袋</p> <p>安全帯</p>
梯子使用作業	<ol style="list-style-type: none"> 1 梯子は、幅30cm以上の丈夫なものを使用すること。 2 梯子は、滑り止めのあるものを使用し、梯子の上方をしぼるか、他の作業者に脚部を押さえてもらうこと。 3 梯子は、地面との角度が75度以下になるように掛けることを原則とし、梯子の上部は60cmぐらい上方に出るようにすること。 4 梯子を昇降する際は、飛び降りないこと。 5 梯子上では、無理な姿勢で作業しないこと。 6 通路での作業は、標識又はカラーコーンを設けること。 7 樹木に梯子を立てかける際は、樹木の腐朽・弱枝や地盤の沈下等を確認すること。 8 樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行うこと。 9 剪定作業中は、樹下で作業をしないこと。 	<p>作業服</p> <p>ヘルメット</p> <p>地下足袋</p> <p>手袋</p> <p>安全帯</p>
足場板使用の作業	<ol style="list-style-type: none"> 1 脚立等を利用して足場板をかけわたすときは、脚立等の設置間隔を1.8m以下とすること。 また、足場板の設置高さは1.5m以下とすること。 2 足場板は、丈夫なものを使用し、たわみがあまり大きくなるようにすること。 3 足場板は、ゴムバンド等でしぼり固定すること。 4 足場板上では、無理な姿勢で作業をしないこと。 5 足場として土塀の上、ブロック塀の上等間に合わせの足場を使用せず、梯子、脚立、踏台等を用いること。 	<p>作業服</p> <p>ヘルメット</p> <p>地下足袋</p> <p>手袋</p> <p>安全帯</p>

作業別安全就業基準Ⅰ（作業名 植木剪定）
その2

作業名	安全作業のポイント	安全保護具
樹上での作業	1 地上より1.5m以上での樹上の作業をする場合は、必ず安全帯を着用すること。 2 枝の折れやすい樹種、滑りやすい樹皮をもつ樹種での作業は、慎重に行うこと。 3 枝につかまったり体重をかけたりするときは、安全を確認し、枯れ枝等に注意すること。 4 樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行うこと。 5 剪定作業中は、樹下で作業をしないこと。 6 枝木を切る場合は電線等に注意すること。	作業服 ヘルメット 地下足袋 手袋 安全帯
刈り込み作業	1 共同で、刈込み作業を行う場合は、刈込みバサミ、ヘッジトリマの刃先に十分注意すること。 また、互いに接近しないようにし、向かい合う位置で作業を行わないこと。 2 使用休止中の刈込みバサミは、立て掛けたり、刃先を上向きにしないようにすること。 邪魔にならない所がかつ目立つ所に刃を下向きにして置くこと。	作業服 ヘルメット 地下足袋 保護眼鏡等
運搬作業	1 運搬は、正しい姿勢で行い、特に腰部を痛めないように慎重に行うこと。 2 運搬経路の障害物は、取り除き、足場の良否を確認すること。 3 トラックへの各種道具の積み下ろしは、荷くずれのないように行うこと。	作業服 ヘルメット 地下足袋 手袋